



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
48W 6500lm - 840 | 150cm - Interact  
Dimmbar - 3 Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249554                              |
| EAN                                     | 8718699975791                       |
| Marke                                   | Philips                             |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |
| D-Mark                                  | Ja                                  |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                         |
| Watt                     | 48                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Dimmbar mit Philips Interact |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                  |
| Lichtstrom (Lumen)       | 6500                         |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135.4              |
| Leistungsfaktor              | >0.90              |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | CoreLine                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1515 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 85   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b><br>Kein Sensor |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|           |  einfache <b>Retour</b>                  |  <b>effiziente LEDs</b>         |