



Caractéristiques Philips Spot LED sur rail Spot StyliD Evo ST780T Blanc 38W 4900lm 24D - 830



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf. | 238611 |
| EAN | 8719514010147 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | ST780T LED49S/830 PSU HMB WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 38 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4900 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 129 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 24 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Spot LED sur Rail |

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| EOC8 | 1014700 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Rails |
| Connexion du Luminaire | 3-Phase rail |
| Inclinable | Oui |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK02 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Product Serie | ST780T |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 240 |
| Largeur (mm) | 240 |
| Hauteur (mm) | 260 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable